

Zdroje k dispozici

Sítové periferie

Sítové periferie PLANET jsou určeny pro sdílení síťových prostředků a řešení připojení počítačů k síti.

PLANET tradičně dodává řadu různých tiskových serverů pro nejrůznější rozhraní. Sítové diskové servery jsou dnes již běžným produktem poskytujícím komfortní a jednoduché sdílení dat.

Stále více se prosazují zařízení pro ovládání zařízení po internetu jako je server pro ovládání napájecích zásuvek. Takováto řešení významně snižují náklady na čas a poskytují větší komfort.



■ Tiskové servery

PLANET dodává kompletní řadu tiskových serverů pro kabelové a bezdrátové sítě. Podporuje rozhraní paralelní a USB. Každý tiskový server má snadnou instalaci, diagnostiku, širokou kompatibilitu a příjemný management. V sortimentu jsou tiskové servery s různou kombinací počtu paralelních a USB 2.0 portů.

■ Diskové servery

Poskytují sdílený souborový systém se zálohováním dat v reálném čase. Jde o sofistikovaná zařízení s polemi RAID nebo jednoduché jednodiskové systémy, které jsou atraktivní pro domácí uživatele.

■ KVM over IP

Pracovat na vzdáleném počítači tak, jako by jste u něj byli v řadě případů dramaticky šetří náklady, čas a zkracuje dobu výpadku. Zařízení IKVM-8000 přenášejí výstupy z VGA rozhraní počítače, tak jako by na něj mířila kamera. Správce tak může vidět stav zařízení včetně případů, kdy server havaruje a může dálkově zjednat nápravu. KVM over IP je zcela nezávislé od hardwaru i softwaru ovládaného počítače.

■ Ovládací servery

Umožňují ovládat přívod energie k různým IT zařízením. Správce se tak nemusí dostavit do vzdáleného místa, kde je server umístěn, ale postačí když v případě závady server dálkově restartuje jako by u něj stál. Zařízení mají chráněný šifrovaný přístup a nehrozí, že by takto manipuloval někdo nepovolaný.

■ Klasická KVM

KVM přepínače využijete všude, kde je třeba ovládat z jednoho místa více než jeden počítač. PLANET má ve svém sortimentu řadu modelů.


■ Sítové karty

Sítové karty jsou nezbytnou komponentou a PLANET je excelentně dodává již po mnoho let v řadě zemí. V sortimentu jsou nejen klasické karty, ale i modely s integrovanými optickými porty.

Tiskové servery

Model	FPS-3121 FPS-3121G	FPS-3300	FPS-1010M FPS-1010MG	FPS-1011	FPS-1101 FPS-1100DG
Foto					
Tiskové porty	Paralelní x 1 USB 2.0 x 2	Paralelní x 3	USB 2.0 x 1	USB2.0 x 1	DB-36 x 1
Fast Ethernet	10/100 Mbps	10/100 Mbps	10/100 Mbps	10/100 Mbps	10/100 Mbps
WiFi rozhraní	802.11b/g (FPS-3121G)	-	802.11b/g (FPS-1010MG)	-	802.11b/g (FPS-1100DG)
Protokoly	TCP / IP	■	■	■	■
	NetBEUI	■	■	■	■
	AppleTalk	■	■	■	■
	IPX / SPX	■	■	■	■
Tiskové metody	PTP (Peer-to-Peer)	■	■	■	■
	Windows LPD	■	■	■	■
	IPP	■	■	■	■
	LaserWriter Chooser (EtherTalk)	■	■	■	■
GDI	-	-	■	■	-
Telnet	■	-	-	-	-
SNMP	■	■	-	-	■

KVM over IP, KVM přepínače

Model	KVM-1600	KVM-800	KVM-410	KVM-210	IKVM-8000	KVM-E500
Foto						
Popis	16 portový KVM přepínač	8 portový KVM přepínač	4 portový KVM přepínač	2 portový KVM přepínač	8 portový KVM over IP přepínač	KVM CAT5 Extender
Napojení Mikrofon/Reproduktor	-	-	■	■	-	-
Rozměr	2U, 19" rackmount	1U, 19" rackmount	Desktop	Desktop	1U, 19" rackmount	Desktop
Počítačových portů	16	8	4	2	8	1
Port pro řetězení	1	1	-	-	1	-
Maximální počet zařízení v kaskádě	8	8	-	-	8	-
Max. rozlišení	1920 x 1440	1920 x 1440	2048 x 1536	2048 x 1536	Lokální: 1920 x 1440 Vzdálené: 1280 x 1024	1280x1024
USB	-	-	USB 2.0	USB 2.0	-	-
OSD (On Screen Display)	■	■	-	-	■	-
Hot Key	■	■	■	■	■	■

Diskové servery - NAS



Model	NAS-7400	NAS-7100	NAS-7101
Diskových pozic	SATA II interface x 4	SATA I/II x 1	SATA I/II x 1
Kapacita celková	Max. 2TB	Max. 750GB	Max. 750GB
Síťové rozhraní	Gigabit x 1	Gigabit x 1	Gigabit x 1
RAID pole	RAID 0, 1, 5,10	-	-
FTP	■	■	■
Řízení stahování souborů	■	■	-
iTunes	-	■	■
MP3 Broadcasting	-	■	-
BitTorrent/FTP/ HTTP Download	-	■	BitTorrent Download

IP Power Management

Model	IPM-8002
	
LAN port	10/100Mbit/s, RJ-45
Port RS-232	RJ-45 x 1
COM pro UPS	1x
I/O výstupní porty	2x
AC vstup	220V, 15A, 50~60Hz
AC výstup	220V, 15A, 50~60Hz
Max. zátěž	10A každá zásuvka, max. 15A celek
Vstupní konektor	1 x IEC 320 C20
Výstupní konektor	8 x IEC 320 C13

Jednotka pro ovládání a sledování osmi napájecích zásuvek na 230V. Její nasazení je vhodné zvláště pro dálkový dohled a zaručení služeb. Zařízení je možné propojit se senzorem prostředí IPM-EMD a nastavit automatická poplachová hlášení o stavu prostředí. Jednotka má sériový port na propojení se záložním zdrojem UPS. Ovládání zařízení se děje prostřednictvím šifrovaného HTTPS provozu.



Síťové adaptéry Gigabit Ethernet



Model	ENW-9605	ENW-9605A	ENW-9700
Rozhraní s počítačem	32-bit, PCI 2.2	32-bit, PCI 2.2	x1 PCI Express
Rozhraní sítě	RJ-45	RJ-45	RJ-45
BootROM patice	-	■	-
Wake on LAN	■	■	■
podporované OS	Windows 98 / ME	■	■
	Windows 2000	■	■
	Windows XP	■	■
	Vista	■	■
	Linux	■	■
	Netware Novell	■	■

Síťové adaptéry Fast Ethernet



Model	ENW-3504FC	ENW-9503A	ENW-9504	ENW-9506	ENW-9506ST/ SC/MT/VF
Rozhraní s počítačem	CardBus	PCI 2.2	PCI 2.2	PCI 2.2	PCI 2.2
Rozhraní sítě	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	ST / SC / MT-RJ / VF-45
BootROM patice	-	V	-	-	-
Wake on LAN	-	V	-	-	-
podporované OS	Windows 98 / ME	V	V	V	V
	Windows 2000	V	V	V	V
	Windows XP	V	V	V	V
	Vista	V	V	V	V
	Linux	V	V	V	V
	Netware Novell	V	V	V	V