

Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení

WD series

19“ rozvaděče dvoudílné na stěnu Velikosti 6U až 18U

Univerzální dvoudílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm oceli. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg.

Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru.

Dodává se s montážní sadou.

Vlastnosti:

- nástěnný 19“ rozvaděč, dvoudílný
- krytí IP20
- bezpečnostní kalené sklo dveří v populární kouřové barvě
- plné boční dveře, snadno odnímatelné, možné vybavit zámkem
- perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory, pozice jsou zakryty odnímatelnými záslepkami
- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části zadního dílu a horní části předního dílu jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- prášková barva, černá, RAL 9004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2


WD-6U-65




Pohled zprava, boční panely jsou snadno odnímatelné rukou. Zadní otevírání skříňe má boční zámek.




Pohled zleva, sejmuté boční panely a záslepky kabelových průchodů. Vertikální montážní lišty je možné posouvat dle potřeby.




Montážní rozměry




Zadní panel - montážní rozměry




B detail




Pohled zprava




Čelní pohled




Pohled zleva



Čelní pohled (bez dveří)



Horní pohled



A-A řez

Model:	Kapacita (U)	Výška rozměr H (mm)
WD-6U-65	6U	368
WD-9U-65	9U	501
WD-12U-65	12U	635
WD-15U-65	15U	769
WD-18U-65	18U	901

Šířka (rozměr W): 600 mm
Hloubka (rozměr D): 550 mm
Užitečná hloubka: 450 mm

- 1 – záslepka kabelového průchodu
- 2 – zadní díl
- 3 – nosný rám
- 4 – boční odnímatelný panel
- 5 – montážní lišty
- 6 – zámek čelních dveří a zámek rozevírání skříně
- 7 – bezpečnostní sklo
- 8 – kryt ventilátoru



L-úhelníky součástí skříně



Pevné otočné závěsy. Dovolují otevření o 180° a v případě potřeby snadnou demontáž.



Zemnicí bod v dolní části předního dílu



Dva ventilační otvory se záslepkami.
 (foto s jednou demontovanou záslepkou)