



## Sestava dveřní stanice a monitorů

# DPK-D2



Zvýhodněná sestava domácího videotelefonu. Určeno pro jednu, či dvě rodiny, dva monitory, pro zapojení stačí dva vodiče.

Obsahuje dveřní stanici pro jednoúčastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou, dva 3,5" barevné monitory, napájecí zdroj a připojovací adaptér.

### Specifikace dveřní kamery DPC-D241-2:

- barevná kamera CCD 1/3", volitelný úhel pohledu kamery
- přímá volba účastník tlačítkem
- dvě tlačítka s jmenovkou
- podsvícení jmenovky
- přísvit pro noční provoz
- rozšíření počtu tlačítek moduly, nejvýše lze připojit jeden expanzní modul
- reproduktor
- pozinkovaný nerezový kryt, kovový
- přímé ovládání zámku, kontakty NC/NO, 12V DC
- povrchová montáž, šířka 90mm, výška 176mm, hloubka 23mm
- připojení na dvoudrátovou sběrnici
- napájení 24V DC (je v systému společná pro všechna zařízení na sběrnici)

## Specifikace monitoru DPM-D235:

- barevný displej, 3,5", TFT, 320x234
- hlasitý reproduktor, mikrofon
- tlačítko TALK
- tlačítko MONITOR pro volbu mezi kamerami, automaticky po 15s zhasne
- tlačítko MENU se směrovými šipkami
- tlačítko pro 1. a 2. zámek
- tlačítko INTERKOM
- monitor automaticky zhasne, pokud do 30s nikdo hovor nepřijme
- rozměr 220x105x20mm (v x š x h)
- povrchová montáž
- nastavení hlasitosti zvonění, hlasitosti hovoru
- nastavení jasu, barevnosti, poměru obrazu 16:9/4:3
- nastavení osvětlení
- 8 volitelných tónů pro venkovní zvonění a 8 tónů pro interkom
- nastavení doby zobrazení kamery 30s - 10 minut
- nastavení doby na rozepnutí zámku 1s - 9s

## Specifikace injektoru DPA-D2A a napájecího zdroje PS4-24:

- zajišťují sdružení video signálu a napájení do dvou vodičů
- napětí ve vodičích 18V DC, připoje se na D2 sběrnici, polarita není důležitá
- vlastní odběr do 0,5W
- obě zařízení montáž na DIN lištu nebo na vruty
- PS4-24 zajišťuje 24V DC napětí pro injektor DPA-D2A, obvykle se oba adaptéry instalují vedle sebe

## Délkové dosahy:

Délkové dosahy se liší dle úhrnného průřezu vodiče, uvádíme nejčastější situaci. Dva vodiče, každý o průměru 0,5mm (průřez do 0,20 mm<sup>2</sup>), např. vodiče CAT5 nebo SYKFY 2x0,5 dovolují práci do max. 90m (vzdálenost mezi dveřní kamerou a adaptérem DPA-D2 max. 80m, vzdálenost mezi adaptérem DPA-D2A a monitorem 30m).

Poznamenejme že sdružením více vodičů lze docílit zvětšení průřezu.